



Art.-Nr. / Item No.	Beschreibung / Description	Länge / Length (L)	Farbe / color	Anschlussdiagramm / Wiring diagram	Aderquerschnitt / Wire cross section
96084	CAT 5-0025 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 0.25m	250 ± 20 mm	schwarz / black	<p>PIN OUT</p> <p>P1                      P2</p> <p>1                      1 weiß/orange / white/orange</p> <p>2                      2 orange / orange</p> <p>3                      3 weiß/grün / white/green</p> <p>6                      6 grün / green</p> <p>4                      4 blau / blue</p> <p>5                      5 weiß/blau / white/blue</p> <p>7                      7 weiß/braun / white/brown</p> <p>8                      8 braun / brown</p>	<p><math>\frac{A-A}{5:1}</math></p> <p>Leiter / Conductor: 7/0.15CCA</p> <p>Isolierung / Insulation: HD-PE</p> <p>Mantel / Jacket: OD 5.0 ± 0.2 mm</p>
96085	CAT 5-0050 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 0.50m	500 ± 20 mm			
96086	CAT 5-0100 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 1m	1000 ± 20 mm			
96087	CAT 5-0200 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 2m	2000 ± 40 mm			
96088	CAT 5-0300 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 3m	3000 ± 50 mm			
96089	CAT 5-0500 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 5m	5000 ± 70 mm			
96090	CAT 5-1000 U/UTP (2x90°) SCHWARZ 10m	10000 ± 100 mm			
96068	CAT 5-0025 U/UTP (2x90°) WEISS 0.25m	250 ± 20 mm	weiß / white		
96069	CAT 5-0050 U/UTP (2x90°) WEISS 0.50m	500 ± 20 mm			
96070	CAT 5-0100 U/UTP (2x90°) WEISS 1m	1000 ± 20 mm			
96071	CAT 5-0200 U/UTP (2x90°) WEISS 2m	2000 ± 40 mm			
96072	CAT 5-0300 U/UTP (2x90°) WEISS 3m	3000 ± 50 mm			
96073	CAT 5-0500 U/UTP (2x90°) WEISS 5m	5000 ± 70 mm			
96074	CAT 5-1000 U/UTP (2x90°) WEISS 10m	10000 ± 100 mm			

CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, U/UTP		CAT 5e patchcable 2x 90°angled, U/UTP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Slimline-Knickschutzhülse</li> <li>- ohne Rastnasenschutz</li> <li>- Paarfolge nach EIA/TIA 568B</li> <li>- Gigabit (10/100/1000 Mbit) Netzwerk geeignet</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- slimline strain relief</li> <li>- without latch protection</li> <li>- pair-sequence acc. to EIA/TIA 568B</li> <li>- Gigabit (10/100/1000 Mbit) network suitable</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anschlüsse: 2x RJ45-Stecker 90°(8P8C)</li> <li>- Kontakte: vergoldet</li> <li>- Material Kabelmantel: PVC</li> <li>- Schirmungsklasse: U/UTP</li> <li>- Innenleiter: AWG 26/7, 4 x 2 x 7/0.15 ± 0.005 CCA</li> <li>- Spannungsfestigkeit: 300 V ---</li> <li>- Kontaktwiderstand: max. 3 Ω</li> <li>- Isolationswiderstand: 10 MΩ @ 10 ms</li> <li>- Impedanz: 100 Ω</li> <li>- Konformität: REACH, RoHS</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Connectors: 2x RJ45 plug 90° (8P8C)</li> <li>- Contacts: gold-plated</li> <li>- Material cable jacket: PVC</li> <li>- Shielding: U/UTP</li> <li>- Inner conductor: AWG 26/7, 4 x 2 x 7/0.15 ± 0.005 CCA</li> <li>- Withstanding voltage: 300 V ---</li> <li>- Contact resistance: max. 3Ω</li> <li>- Insulation resistance: 10 MΩ @ 10 ms</li> <li>- Impedance: 100 Ω</li> <li>- Conformity: REACH, RoHS</li> </ul>	

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.: 09.02.2021	aw	CAT 5-XXXX U/UTP (2x90°) XXXX Xm	1/1
		gepr.: 09.02.2021	aw		
		Norm:			
Änderungen vorbehalten / Subject to change				Zeichnungs-Nr.:	von

